



TXA213N

#### Arhitectura

Sistem bus	KNX
Tip de montaj	Sina DIN

#### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Da
--------------------	----

#### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
Curent nominal	3,9 A

#### Voltaj

Tensiune de sistem	30 V DC prin bus
--------------------	------------------

#### Putere

Putere de iluminare becuri cu incandescenta	20 / 900 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	5,8 W
Putere variabila	0 / 900 W

#### Materiale

Culoare	gri
---------	-----

#### Becuri fluorescente de control

Lampi florescente	3x60W/1x60W+1x12W/1x210W
-------------------	--------------------------

#### Control LED

Numar maxim de lampi LED/CFL	15
Putere LED	210 W

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipul sarcinii	universal
Tip de conexiune	QuickConnect

**Echipament**

Tip dimmer	universal
Frecventa radio bidirectionala	nu

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	0 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C