



Kit domovea (TJA450, TJ550, TGA200)

TJA451

Arhitectura

Sistem bus	fara
Tip de montaj	REG

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Da
Posibilitate control de la distanta	1

- interfata utilizator se poate configura individual pentru fiecare camera imaginile de fundal fiind specifice
- Comutator selectie mod online/offline

Curent electric

Consum curent (functionare)	~ 150 mA
-----------------------------	----------

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	24 V DC
------------------------	---------

Memorie

Memorie alocata pictogramelor/imaginilor de fundal	20 MB
--	-------

Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	alte
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	10 modules
--	------------

Control LED

LED	cu LED pentru stare LAN, stare de asteptare, operationala si de conectare la portalul web
-----	---

Conexiune

Numar camere IP	10
Tip de conexiune	Contact cu fise
- cu borne de cuplare integrate	
- ? ?????????????? RJ45 ??? ????? Ethernet/IP	
- cu terminale plug-in QuickConnect	
- conexiune bus via terminal conectare	

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
---------------------------------	--------

Accesorii incluse

Accesorii pentru aplicatii Android	Da
Accesorii pentru aplicatii IOS	Da

Echipament

Numar grup	100
Numar iesiri controlabile	500
Tip interfata	Ethernet
Numar clienti	30
Numar arhive masurare energie	100
Numar secvente	50
Numar interfete USB	3

Software

Software client	Da
-----------------	----

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
-------------------	---------

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------