

Putere

Variator pentru transformator conventional	300 VA
Putere de iluminare becuri cu incandescenta	300 W
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	320 mW
Pierdere de putere pe bobina	180 mW
Transformatoare electrice	300 W

Sursa de alimentare

Tensiune de alimentare	230 V AC
------------------------	----------

Dimensiuni

Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	4 modules
--	-----------

Becuri fluorescente de control

Variator lampi economice	60 W
Lampii fluorescente	60W

Control LED

Numar maxim de lampi LED/CFL	8
Variator lampi LED	60 W
Variator 230 V lampi LED	60 W
Putere LED	60 W
LED	LED stare integrat în butonul de control manual

Control incandescent

230 V lampi cu incandescenta si halogen	300 W
---	-------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	0,75 - 2,5 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,75 - 2,5 mm ²
Tipul sarcinii	universal
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	0,75 2,5 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	0,75 2,5 mm ²
Tip de conexiune	QuickConnect

- cu borne de cuplare integrate
- cu terminale plug-in QuickConnect
- conexiune bus via terminal conectare

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
- ?????????????? ?????????? ??? ??????????/???????????? ?????????? ?? ????	

Echipament

Tip dimmer	Componenta a sistemului de comanda
Extensibilitate modulara	nu
- ?????????????? ?????? ??? ?????? ??? ? ?????????? ?? ?????????, "????????????????????????"	
- ? ?????? ?????? ?????? ????	

Utilizare

Functionare locala/functionare manuala	da
--	----

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Fara halogen	nu
--------------	----

- cu supraîncalzire, suprasarcina si protectie la scurtcircuit

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 45 °C
-------------------	----------

Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C
----------------------------------	-----------

Identificare

Gama produse	TYA
--------------	-----

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------