

#### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

#### Funcții

Cu plumb	da
----------	----

#### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

#### Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

#### Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	65
Intercuplabil	nu
Tip capac	Închis (simplu)
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

#### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Polistiren (PS)
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	114 mm
Adâncime interna	114 mm
Înălțimea produsului instalat	210 mm
Latime produsului instalat	237 mm
Latime unitati de divizie	10
Grosime material lateral	2,5 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

#### Conexiune

Numar intrari pentru conducte	6
-------------------------------	---

**Accesorii incluse**

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

**Echipament**

Numar de rânduri	1
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	1
Poate fi accesoriizat	da
Numar deschideri placi cu flansa	20
Extensie posibila	nu

**Standarde**

GWT Test al firelor încinse	750 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	IK07
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------