



Canal cablu 20x5016x30

ATA205009010



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capacitate

Numar maxim de cabluri	4
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	6

Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
--------------------	---------------------

Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	20 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	52 mm

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	69
Diametru de libera trecere/interior	900 mm ²
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	51

Echipament

Cantitate compartiment	1
Cleme per metru	2

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Tip de protectie IP	IP40
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 65 °C
-------------------	----------