



## Plinta completa 20x5016x30

ATA205008014

### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

### Capacitate

Numar maxim de cabluri	6
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	6

### Capac, usa

Executia capacului	montat in prealabil
--------------------	---------------------

### Materiale

Culoare	maro
Culoare	RAL 8014 - maro
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	20 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	52 mm

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	69
Diametru de libera trecere/interior	900 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	51

**Echipament**

Cleme per metru	2
-----------------	---

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP40
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-5 65 °C
-------------------	----------