



VE318L

## Tablou Vector 54M IP54 aparent

### Arhitectura

Tip de montaj	Aparent
---------------	---------

### Functii

Cu plumb	da
----------	----

### Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe sina DIN	da
--------------------------------------	----

### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	400 V
-------------------	-------

### Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

### Capac, usa

Tip de închidere a usii	Broasca cu arc
Indice de protectie	65
Intercuplabil	nu
Tip capac	Închis (simplu)
Încuietoare usa	fara
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	da

### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Polistiren (PS)
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	151 mm
Adâncime internă	151 mm
Înălțimea produsului instalat	602 mm
Latime produsului instalat	418 mm
Latime unitati de divizie	54
Grosime material lateral	2,5 mm

#### Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

#### Conexiune

Numar intrari pentru conducte	15
-------------------------------	----

#### Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	nu

#### Echipament

Numar de rânduri	3
Cantitate sectiune în latime	1
Cantitate sine	3
Poate fi accesoriizat	da
Numar deschideri placi cu flansa	46
Extensie posibila	nu

#### Standarde

GWT Test al firelor încinse	750 °C
Conform directivelor europene WEEE	afectat

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie II
Fara halogen	da

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 40 °C
-------------------	-----------