


Canal cablu LF 60x230, RAL7030

LF6023007030



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

Capacitate

Numar maxim de cabluri	46
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	46

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	60 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	230 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm
Distanta de la placa inferioara de trecere	150 mm

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	10998 mm ²
-------------------------------------	-----------------------

Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
Cantitate compartiment	1 / 4
Cleme per metru	2

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------