



Canal cablu LF 20036, RAL7030

LF2003607030



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Conectivitate

Conexiune de canal	fara cuplu
--------------------	------------

Capacitate

Numar maxim de cabluri	2
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	2

Capac, usa

Executia capacului	montat în prealabil
--------------------	---------------------

Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	20 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	33 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	14 mm

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	420 mm ²
-------------------------------------	---------------------

Echipament

Numarul peretilor despartitori fiksi	1
Cantitate compartiment	2

Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------