




Canal cablu LF 30030, RAL7035

LF3003007035



#### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

#### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

#### Capacitate

Numar maxim de cabluri	3
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	3

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Înaltimea canalului	30 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	30 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm

#### Cablu

Diametru de libera trecere/interior	720 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	---------------------

#### Echipament

Cantitate compartiment	1
------------------------	---

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------