




Canal cablu LF 40040 RAL9010

LF4004009010



#### Arhitectura

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Perforarea fondului |
|---------------|---------------------|

#### Conectivitate

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri montate în prealabil |
|--------------------|------------------------------|

#### Capacitate

|   |   |
|---|---|
| Numar maxim de cabluri  | 6 |
| Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului | 6 |

#### Capac, usa

|                    |      |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

#### Materiale

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Culoare   | alb pur            |
| Culoare   | RAL 9010 - alb pur |
| Material  | PVC                |
| Material  | Plastic            |
| Suprafata | netratat           |

#### Dimensiuni

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Înaltimea canalului            | 40 mm   |
| Lungime                        | 2000 mm |
| Latimea canalului              | 40 mm   |
| Distanta de-a lungul canalului | 125 mm  |

#### Cablu

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 900 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|---------------------|

#### Echipament

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cantitate compartiment | 1 |
|------------------------|---|

**Standarde**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii                        | EN50085-2-1            |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

**Protectie**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP30 |
| Fara halogen        | nu   |
| Putere impact       | IK07 |

**Conditii de utilizare**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|