

Cot exterior, LF 40060/61, RAL7030

Arhitectura

| | |
|---------------|---------------------------|
| Tip de montaj | Prin sectiunea superioara |
|---------------|---------------------------|

Compatibilitate

| | |
|------------------------|---------|
| Compatibilitate produs | LF, LFF |
|------------------------|---------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------|
| Conexiune de canal | fara cuplu |
|--------------------|------------|

Capac, usa

| | |
|--|---|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | - |
|--|---|

Materiale

| | |
|-----------|-----------------------|
| Culoare | gri |
| Culoare | RAL 7030 - gri piatra |
| Material | PVC |
| Material | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|-------|
| Înaltimea canalului | 40 mm |
| Latimea canalului | 60 mm |

Setari

| | |
|----------------------|------|
| Distanța de detectie | 90 ° |
|----------------------|------|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|---------------|------|
| Fara halogen | nu |
| Putere impact | IK07 |

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|