

## Cot plan, LF 40060/61, RAL7030

### Arhitectura

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Tip de montaj | Prin sectiunea superioara |
|---------------|---------------------------|

### Compatibilitate

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Compatibilitate produs | LF, LFF |
|------------------------|---------|

### Capac, usa

|  |   |
|--|---|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | - |
|--|---|

### Materiale

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Culoare   | gri                   |
| Culoare   | RAL 7030 - gri piatra |
| Material  | PVC                   |
| Suprafata | netratat              |

### Dimensiuni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Înaltimea canalului | 40 mm |
| Latimea canalului   | 60 mm |

### Setari

|                      |      |
|----------------------|------|
| Distanta de detectie | 90 ° |
|----------------------|------|

### Accesorii incluse

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

### Standarde

|             |             |
|-------------|-------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
|-------------|-------------|

### Protectie

|               |      |
|---------------|------|
| Fara halogen  | nu   |
| Putere impact | IK07 |

### Conditii de utilizare

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|