




Canal cablu LF 40061, RAL7035

LF4006107035



Arhitectura

| | |
|---------------|---------------------|
| Tip de montaj | Perforarea fondului |
|---------------|---------------------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri montate în prealabil |
|--------------------|------------------------------|

Capacitate

| | |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Numar maxim de cabluri | 7 |
| Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului | 7 |

Capac, usa

| | |
|--------------------|------|
| Executia capacului | vrac |
|--------------------|------|

Materiale

| | |
|-----------|------------------------|
| Culoare | gri deschis |
| Culoare | RAL 7035 - gri deschis |
| Material | PVC |
| Material | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Înaltimea canalului | 40 mm |
| Lungime | 2000 mm |
| Latimea canalului | 57 mm |
| Distanta de-a lungul canalului | 125 mm |
| Distanta de la placa inferioara de trecere | 18 mm |

Cablu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 1660 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Echipament

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numarul peretilor despartitori fiksi | 1 |
| Cantitate compartiment | 2 |
| Cleme per metru | 2 |

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP30 |
| Fara halogen | nu |
| Putere impact | IK07 |

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|