




## Canal cablu LF 60090, RAL7030

LF6009007030



### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

### Capacitate

Numar maxim de cabluri	18
Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului	18

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	60 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	90 mm
Distanța de-a lungul canalului	125 mm
Distanța de la placa inferioara de trecere	40 mm

### Cablu

Diametru de libera trecere/interior	4360 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

#### Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	1
Cantitate compartiment	1 / 2
Cleme per metru	2

#### Standarde

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------