




Canal de distributie pentru aplicatii externe 60x110,
rezistent la UV alb.

LFE6011009010



Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

Capacitate

Numar maxim de cabluri	23
------------------------	----

Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înălțimea canalului	60 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	110 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm
Distanta de la placa inferioara de trecere	60 mm

Cablu

Diametru de libera trecere/interior	5460 mm ²
-------------------------------------	----------------------

Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
Cantitate compartiment	1 / 4
Cleme per metru	2

Standarde

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP30
Fara halogen	nu
Putere impact	IK10

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 60 °C
-------------------	-----------