



## Canal cablu perforat cu capac 60x25, albastru

BA760025BL

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	albastru
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	60 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	25 mm
Latime slot	6 mm
Latime	6,5 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	EN 50085-2-3:1999
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	39
1,5 mm <sup>2</sup>	
Diametru de libera trecere/interior	1045 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	28
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	54
1mm <sup>2</sup>	

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-3
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

**Protectie**

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1