



TXA023

Programator orar saptamânal, KNX, 2 canale, DCF

Arhitectura

Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Sina DIN

Funcții

- ??????, ??????, ????????, ????????????????, ??????, ??????? ?????, ???????, ?????? ??????, ????, ????

Comenzi și indicatori

- Display LCD pentru punerea în funcțiune
- 5 butoane control manual

Voltaj

Tensiune de functionare bus	21 32 V DC
Tensiune de sistem	30 V DC prin bus

Curent electric

Consum bus	4 mA
------------	------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,3 W
Putere disipata cu cablu	1 W

Baterie

Rezerva energie litiu [ani]	~ 5
-----------------------------	-----

Materiale

Culoare	RAL 7035 - gri deschis
---------	------------------------

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	97 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Lungime	97 mm
Latime produsului instalat	36 mm

Proprietati tehnice

Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	2 modules
--	-----------

Montare

Aplicabil cu programator orar	da
-------------------------------	----

Conexiune

Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	1,5 10 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	1 6 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
- cu borne de cuplare integrate	
- cu terminal cu surub	
- conexiune bus via terminal conectare	

Setari

Tipuri de configurare acceptate	system, easy
Setare timp vara/iarna	automat
Finete de programare	1 mn
Tip de programare	digital

Echipament

Numar de canale	2
Rezerva de functionare	Baterie cu litiu

Utilizare

Ciclu	Ceas săptămânal
Functie de diferentiere	capac cu balamale
Functie de diferentiere	cu ecran
Functie de diferentiere	cu unitate de cuplare integrata a magistralei

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
- cu cheie de programare	

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C

Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------