



Canal cablu DNG 50125, RAL7035

DNG5012507030B

#### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

#### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

#### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Înaltimea canalului	50 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	125 mm
Latime slot	5 mm
Latime	7,5 mm

#### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	242
1,5 mm <sup>2</sup>	
Diametru de libera trecere/interior	5179 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	173
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K	336
1mm <sup>2</sup>	

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

**Protectie**

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1