



Canal cablu DNG 75025, RAL7035

DNG7502507030B

#### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

#### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

#### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

#### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

#### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Înălțimea canalului	75 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	25 mm
Latime slot	5 mm
Latime	7,5 mm

#### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

#### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	63
1,5 mm <sup>2</sup>	
Diametru de libera trecere/interior	1346 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	45
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 87  
1mm<sup>2</sup>

**Standarde**

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

**Protectie**

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1