



## Canal cablu LF 400100, RAL7030

LFF4011007030

### Arhitectura

Tip de montaj	Perforarea fondului
---------------	---------------------

### Conectivitate

Conexiune de canal	Cupluri montate în prealabil
--------------------	------------------------------

### Capacitate

Numar maxim de cabluri	17
------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înălțimea canalului	40 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	110 mm
Distanta de-a lungul canalului	125 mm
Distanta de la placa inferioara de trecere	60 mm

### Cablu

Diametru de libera trecere/interior	3250 mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	----------------------

### Echipament

Numarul peretilor despartitori demontabili	3
Cleme per metru	2

**Standarde**

Autorizatii	EN50085-2-1
Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP40
Fara halogen	nu
Putere impact	IK07

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-5 60 °C
-------------------	----------