



## Canal cablu perforat 40060, RAL7030

BA64006007030B

### Arhitectura

Flexibil	nu
----------	----

### Configuratie

Configurare perete lateral	Cu fante
----------------------------	----------

### Curent electric

Scurgere de curent stabil	da
---------------------------	----

### Capac, usa

Executia capacului	vrac
--------------------	------

### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7030 - gri piatra
Material	PVC
Material	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	43 mm
Lungime	2000 mm
Latimea canalului	67 mm
Latime slot	4 mm
Latime	6 mm

### Montare

Orificii în pardoseala	DIN 43659
Tip de fixare	Perforarea fondului

### Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	85
1,5 mm <sup>2</sup>	
Diametru de libera trecere/interior	2546 mm <sup>2</sup>
Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K	61
2,5 mm <sup>2</sup>	

Proprietati tehnice

---

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 118  
1mm<sup>2</sup>

---

**Standarde**

---

Conform directivelor europene RoHs	conformitate voluntara
Clasificare UL 94	V0

---

**Protectie**

---

Fara halogen	nu
Clasificarea rezistentei la foc	M1

---