



FM208

Tablou H1860 L700 P260

Arhitectura

Tip de montaj	Postament (montare în pamânt)
---------------	-------------------------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protecție împotriva trasnetelor	nu
---	----

Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

Capac, usa

Grosime capac material	2 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	alb pur
Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Otel
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	260 mm
Adâncimea produsului instalat	260 mm
Adâncime internă	260 mm
Înălțimea produsului instalat	1860 mm
Latime produsului instalat	700 mm
Latime unitati de divizie	24
Grosime material lateral	2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de rânduri	12
Cantitate sectiune în latime	2
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP55
Rezistent la foc	-