



Tablou poliester IP65 130M 800x600x300, usa opaca

FL229B

#### Arhitectura

Tip de montaj	Montaj aparent
---------------	----------------

#### Compatibilitate

Potrivit pentru protectie împotriva trasnetelor	nu
---	----

#### Curent electric

Curent nominal	630 A
----------------	-------

#### Capac, usa

Tip de închidere a usii	7 mm cheie triunghiulara
Intercuplabil	da
Numar încuietoare usa	2
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

#### Materiale

Culoare	gri deschis RAL 7035
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Plastic rigidizat cu fibre de sticla
Suprafata	netratat

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	300 mm
Adâncime interna	300 mm
Înălțimea produsului instalat	800 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Latime unitati de divizie	28
Grosime material lateral	2 mm

**Montare**

Potrivit pentru utilizare exterioara	da
--------------------------------------	----

**Accesorii incluse**

Cu placa montaj	nu
Cu încuietoare	da

**Echipament**

Numar de rânduri	4
Numar de taste	2
Cantitate sine	5

**Standarde**

Autorizatii	BS EN 62208
Conform directivelor europene WEEE	neafectat

**Protectie**

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP66
Clasa de protectie	Clasa de protectie II