



VZ630N

Usa transparenta golf VF/VS418

Arhitectura

| | |
|---------------|--------|
| Tip de montaj | Blocat |
|---------------|--------|

Capac, usa

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tip de închidere a usii fara usa | Broasca cu arc Individual |
| Capac transparent sau usa | da |

Materiale

| | |
|-----------|-------------|
| Culoare | transparent |
| Culoare | transparent |
| Material | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|-------------------------------|---------|
| Adâncimea produsului instalat | 16,5 mm |
| Adâncime internă | 16,5 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 645 mm |
| Latime produsului instalat | 388 mm |
| Înălțime | 645 mm |
| Latime | 388 mm |

Montare

| | |
|--------------------------------------|----|
| Potrivit pentru utilizare exterioara | nu |
|--------------------------------------|----|

Echipament

| | |
|------------------------------|---|
| Numar de rânduri | 4 |
| Cantitate sectiune în latime | 1 |

Standarde

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Conform directivelor europene WEEE | neafectat |
|------------------------------------|-----------|

Protectie

| | |
|--|-----------------------|
| Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice | IK07 |
| Tip de protectie IP | IP40 |
| Clasa de protectie | Clasa de protectie II |
| Fara halogen | da |

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|-----------|
| Temperatura lucru | -25 40 °C |
|-------------------|-----------|