



Întreupator cruce 10A, 250V, alb, 2M QC

WS010



Arhitectura

Tip comanda	Întreupator
Tip control	balansier din o sectiune

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	250 V
Frecventa	50/60 Hz

Curent electric

Curent nominal	10 AX
----------------	-------

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Materiale

Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	Mat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	45x45x33
Latime produsului instalat	45 mm

Montare

Tip de montaj	altele
---------------	--------

Conexiune

Tipul contactelor	Schimbare
Tip de conexiune	QuickConnect

Echipament

Port eticheta	nu
---------------	----

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP31D
Test glow wire	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 35 °C
Temperatura depozitare/transport	-10 50 °C

Identificare

Serie	systo
-------	-------