



Busbar 3P+N cu pini 57M 16mm² 80A

KB480B

Arhitectura

Numar de poli	4 P
---------------	-----

Compatibilitate

Destinat pentru referintele compatibile	Modular devices
---	-----------------

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 400 V
--	-------------

Voltaj

Tensiune max. de exploatare	400 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4 kV

Curent electric

Curent nominal	80 A
----------------	------

Sursa de alimentare

Numar faze alimentare energie electrica	3 faze
---	--------

Materiale

Culoare	gri
---------	-----

Dimensiuni

Lungime	1000 mm
Înaltime	17,8 mm

Montare

Potrivit pentru dispozitive auxiliare	nu
---------------------------------------	----

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	16 mm ²
Potrivit pentru produse cu bara neutru	da
Tip de conexiune	Sina cu pieptene cu conexiune cu stifturi

Proprietati tehnice

Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
------------------	-----------------------

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Conditii de utilizare

Izolant	da
---------	----