



Inversor 1P 25A, 230V I-0-II, pct.comun inf. 1M

SFB125

Arhitectura

Tip comanda	Întreupator cap-scara
Numar de poli	1 P
Tipul polilor	1 P

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 V
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	440 V
Tip intrare tensiunea 1	AC
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	4000 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	25 A
Curent permanent acceptat în AC22A	25 A
Curent nominal	25 A
Rezistenta curent de scurta durata 1S	0,375 kA
Curent termic nominal în afara carcaselor	25 A
Evaluare functionare curent în AC21 categoria A	25 A
Curent permanent acceptat în AC22B	25 A

Frecventa

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,9 W
Putere disipata per pol	0,9 W

Rezistenta

durabilitate electrica la sarcina nominala în AC21	25000
durabilitate electrica la sarcina nominala în AC22	25000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	200000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înălțimea produsului instalat	83 mm
Latime produsului instalat	17,5 mm

Montare

Cuplu	1,8 Nm
-------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 10 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 16 mm ²
Pozitie clema cârlig	decalat
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Numarul inversoarelor	1
-----------------------	---

Standarde

Text standard	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-20 50 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitudine	2000 m
Temperatura depozitare/transport	-40 80 °C