



Înterupator simplu/cap scara, ind. luminos, 10A, 230V,
antibacterian, 2M QC

WS002H



Arhitectura

Tip comanda	Înterupator
Tip control	balansier din o sectiune
Numar de taste	1

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	un accesoriu
--------------------	--------------

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	250 V
Frecventa	50/60 Hz

Curent electric

Curent nominal	10 AX
----------------	-------

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Materiale

Culoare	antibacterial
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Policarbonat (PC)
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	lacuit

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	45x45x33
Latime produsului instalat	45 mm

Montare

Tip de montaj	altele
---------------	--------

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm ² - max. 2x2,5 mm ²
Tip de conexiune	conectare rapida
Tipul contactelor	Schimbare
Tip de conexiune	QuickConnect

Echipament

Port eticheta	nu
- ????? ?????????????? ?????????? ???????	

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP31D
Test glow wire	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 35 °C
Temperatura depozitare/transport	-10 50 °C

Identificare

Serie	systo
-------	-------