



Înterupator simplu/cap scara, indicator luminos, 10A, 230V, aluminiu, 2M QC

WS002T



#### Arhitectura

Tip comanda	Înterupator
Tip control	balansier din o sectiune
Numar de taste	1

#### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	un accesoriu
--------------------	--------------

#### Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	250 V
Frecventa	50/60 Hz

#### Curent electric

Curent nominal	10 AX
----------------	-------

#### Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

#### Materiale

Culoare	titan
Culoare	RAL 9006 - aluminiu alb
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	lacuit

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latimea produsului instalat	45 mm

#### Montare

Tip de montaj	altele
---------------	--------

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm <sup>2</sup> - max. 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	conectare rapida
Tipul contactelor	Schimbare
Tip de conexiune	QuickConnect

#### Echipament

Port eticheta	nu
- ??? ?????????	

#### Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

#### Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP31D
Test glow wire	conform NFC-20455 : 960°C

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 35 °C
Temperatura depozitare/transport	-10 50 °C

#### Identificare

Serie	systo
-------	-------