



Înterupator cu revenire 10A, 230V, 10A, alb, 2M QC

WS020



Arhitectura

Tip comanda	Buton
Tip control	Buton de actionare/de impuls
Numar de taste	1

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	250 V
Frecventa	50/60 Hz

Curent electric

Curent nominal	10 A
----------------	------

Capacitate

Numar module WA	2
-----------------	---

Materiale

Culoare	alb
Culoare	RAL 9010 - alb pur
Material	Policarbonat (PC)
Material	Policarbonat (PC)
Suprafata	Mat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Latime produsului instalat	45 mm

Montare

Tip de fixare	Fixare cu cleme
Tip de montaj	altele

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	min. 2x1 mm ² - max. 2x2,5 mm ²
Tipul contactelor	1S
Tip de conexiune	QuickConnect

Echipament

Port eticheta	nu
---------------	----

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP31D
Test glow wire	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 35 °C
Temperatura depozitare/transport	-10 50 °C

Identificare

Serie	systo
-------	-------