



Întreupator simplu/cap scara 10A, 230V, 10A, aluminiu,
1M QC

WS012T



Arhitectura

Tip comanda	Întreupator
Tip control	balansier din o sectiune

Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
--------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala	250 V
Frecventa	50/60 Hz

Curent electric

Curent nominal	10 AX
----------------	-------

Capacitate

Numar module WA	1
-----------------	---

Materiale

Culoare	titan
Culoare	RAL 9006 - aluminiu alb
Material	Polycarbonat (PC)
Suprafata	lacuit

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	33 mm
Înaltimea produsului instalat	45 mm
Dimensiuni (Lxlxi)	22.5x45x33
Latime produsului instalat	22 mm

Montare

Tip de montaj	altele
---------------	--------

Conexiune

Tipul contactelor	Schimbare
Tip de conexiune	QuickConnect

Echipament

Port eticheta	nu
---------------	----

Standarde

Autorizatii	EN 60669-1
-------------	------------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	07
Tip de protectie IP	IP31D
Test glow wire	conform NFC-20455 : 960°C

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-10 35 °C
Temperatura depozitare/transport	-10 50 °C

Identificare

Serie	systo
-------	-------