



## Domovea-Software-Server cu interfata USB/KNX

TJ701A

### Arhitectura

Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Aparent

### Funcții

- creare scene luminoase

### Compatibilitate

Cerinte de sistem:	procesor min.600MHz
--------------------	---------------------

### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Da
- ??? ????????? ? ?????????, ????. ?????, ???, ?????, ?????????, ??????? ?????, ? ?. ??????	

### Conectivitate

IP	Serverul KNX poate furniza simultan datele KNX pentru 30 de clienti
Interfata	cu interfata USB pentru conectare la magistrala bus
- gestionare de pâna la 30 de utilizatori cu drepturi de acces diferite	

### Voltaj

Interfata tensiune de functionare bus	21 32 V DC
---------------------------------------	------------

### Configurarea rețelei

- integrare a maxim 10 camere în retea

### Ecran

Rezoluție grafica	1024 x 768 px
-------------------	---------------

#### Memorie

RAM	128 MB
Memorie alocata pictogramelor/imaginilor de fundal	20 MB
Spatiu liber hard disk	500 MB

#### Materiale

Culoare	gri
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	altele
Material	altele
Suprafata	nichelat

#### Conexiune

Numar camere IP	10
-----------------	----

#### Cablu

- cu cablu de conectare

#### Setari

Tipuri de configurare acceptate	system
---------------------------------	--------

#### Accesorii incluse

Accesorii pentru aplicatii Android	Da
Accesorii pentru aplicatii IOS	Da

#### Echipament

Numar grup	100
Numar iesiri controlabile	500
Tip interfata	altele
Numar clienti	30
Numar arhive masurare energie	100
Numar secvente	50

#### Software

Software client	Da
- ?????????? ?????????????? ??? ?????????? IP ? ?????????? ????????????	

#### Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

#### Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 45 °C
- Programare directa a programatorului orar sau prin intermediul adaptorului cu cheie optional	

#### Identificare

Linie principala proiectare	instabus KNX/EIB
-----------------------------	------------------