


Canal cablu GBA50050, aluminiu anodiz.

GBA500501ALU



Compatibilitate

| | |
|---|------------|
| Format posibilitate de montare a echipamentului | 45 x 45 mm |
|---|------------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri speciale |
|--------------------|------------------|

Capacitate

| | |
|---|--------|
| Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului | 4 / 15 |
|---|--------|

Capac, usa

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montare capac | Orizontal la interior |
| Latime OT | 45 mm |
| Numarul capacelor utilizabile | 1 |

Materiale

| | |
|-----------|----------------|
| Culoare | Aluminiu |
| Material | Aluminiu |
| Material | aluminiu |
| Suprafata | eloxat natural |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|---------|
| Înaltimea canalului | 54 mm |
| Lungime | 2000 mm |
| Latimea canalului | 54 mm |

Cablu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 2500 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Echipament

| | |
|--|-------|
| Numarul peretilor despartitori demontabili | 1 |
| Cantitate compartiment | 1 / 2 |

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|