



## Transformator curent 100/5A Kl. 1, pentru NH00

LVZ00SE100-5K1

### Arhitectura

Tip de montaj	Sistem de sine
---------------	----------------

### Functii

Clasa de precizie	1
-------------------	---

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50/60 Hz
-----------	----------

### Voltaj

Tensiune de izolare	3 kV
---------------------	------

### Curent electric

Curent primar maxim	100 A
Curent secundar maxim	5 A
Curent primar	100 A

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	30 mm
Înălțimea produsului instalat	70 mm
Lungime	50 mm
Latime produsului instalat	49,5 mm
Dimensiune bara	Rundleiter d= max. 21mm
Diametrul deschiderii	21 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Îmbinare cu surub

### Utilizare

Raport de transformare	100A, 5A
------------------------	----------

**Standarde**

Certificat	Nu
Conform directivelor europene WEEE	afectat

**Protectie**

Tip de protectie IP	IP10
---------------------	------

**Conditii de utilizare**

Temperatura lucru	-40 40 °C
Temperatura depozitare/transport	-40 75 °C