



Înterupator de sarcina M2 4P 100A

HAC410

Arhitectura

Tip comanda	Strângere scurta
Numar de poli	4 P
Tipul polilor	4 P
Tip caz	Fixare permanenta

Funcții

Comutator reversibil	nu
----------------------	----

Comenzi și indicatori

Motor integrat	nu
----------------	----

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	380 / 415 V
Frecventa	50 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	800 V
Rezistenta la tensiunea nominala de impuls	8000 V

Curent electric

Evaluare functionare curent în AC21 categoria B	100 A
Curent nominal	100 A
Curent scurtcircuit pentru sigurante gl-gG	25 kA
Rezistenta curent de scurta durata 1S	1,5 kA
Curent permanent acceptat în AC22B	100 A
Evaluare functionare curent în AC23 categoria A	80 A
Curent permanent acceptat în AC23B	80 A

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	16 W
Putere disipata per pol	4 W
Capacitate de comutare la 400 V în AC1	65 kW

Capac, usa

Intercuplabil	da
---------------	----

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	35 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Echipament

Motor optional	nu
----------------	----

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-20 70 °C
-------------------	-----------