



Bareta 3P pt. 2 disjunctori motor 63A 10mm²

KD302M

Arhitectura

Numar de poli	3 P
---------------	-----

Compatibilitate

Destinat pentru referintele compatibile	Motor starter
---	---------------

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 400 V
--	-------------

Voltaj

Tensiune max. de exploatare	400 V
-----------------------------	-------

Curent electric

Curent nominal	63 A
----------------	------

Materiale

Culoare	gri
---------	-----

Dimensiuni

Lungime	88 mm
Înaltime	17,8 mm

Montare

Potrivit pentru dispozitive auxiliare	da
---------------------------------------	----

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	10 mm ²
Potrivit pentru produse cu bara neutru	nu
Tip de conexiune	Sina cu faze cu conexiune în furca
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	afectat
------------------------------------	---------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 55 °C
-------------------	-----------

Temperatura depozitare/transport	-25 80 °C
----------------------------------	-----------

Izolant	da
---------	----