

Disjunctori 1P+N, 32A, 4,5kA, B, 1M

Arhitectura

Pozitie neutra	dreapta
Numar poli protejati	1
Numar de poli	2 P
Tipul polilor	1P+N
Curba	B

Functii

Comutare simultana N-neutru	da
-----------------------------	----

Principalele caracteristici electrice

Capacitate nominala de decuplare	4,5 kA
Tensiune nominala de regim curent alternativ	230 / 240 V
Tip tensiune alimentare	AC
Frecventa	50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare	500 V
Tensiune max. de exploatare	253 V
Rezistentă la tensiunea nominala de impuls	4000 V

Curent electric

Curent nominal	32 A
Capacitate de rupere la functionare nominala, Ics AC conform IEC 60898-1	4,5 kA
Valoare minima/maxima prag functionare termala AC	1,13 / 1,45 In
Prag de comutare magnet de curent alternativ min. /max.	3 / 5 In
Capacitate de rupere la funct. nominala, Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1	4,5 kA

Curent electric/temperatura

Curent nominal -25°C	40,2 A
Curent nominal -20°C	39,5 A
Curent nominal -15°C	38,8 A
Curent nominal -10°C	38,1 A
Curent nominal -5°C	37,4 A
Curent nominal 0°C	36,7 A
Curent nominal 5°C	36 A
Curent nominal 10°C	35,2 A
Curent nominal 15°C	34,4 A
Curent nominal 20°C	33,6 A
Curent nominal 25°C	32,8 A
Curent nominal 30°C	32 A
Curent nominal 35°C	31,2 A
Curent nominal 40°C	30,3 A
Curent nominal 45°C	29,4 A
Curent nominal 50°C	28,5 A
Curent nominal 55°C	27,5 A
Curent nominal 60°C	26,5 A
Curent nominal 65°C	25,5 A

Proprietati tehnice

Curent nominal 70°C	24,4 A
---------------------	--------

Factor de corectie

Factorul de corectie curentul nominal pentru 2 dispozitive alaturate	1
Factorul de corectie curent nominal pentru 3 dispozitive alaturate	0,95
Factorul de corectie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alaturate	0,9
Factorul de corectie curent nominal pentru 6 dispozitive alaturate	0,85
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 100Hz	1,1
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 200Hz	1,2
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 400Hz	1,5
Factor de corectie a declansarii magnetice cu 60Hz	1

Frecventa

Frecventa	50 / 60 Hz
-----------	------------

Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	6 W
Putere disipata per pol	4,4 W

Rezistenta

Durata de viata electrica în numar de cicluri	1000
Durata de viata mecanica numar operatiuni de actionare	20000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	70 mm
Înăltimea produsului instalat	84,7 mm
Latime produsului instalat	17,5 mm

Montare

Cuplu	1,9 Nm
Tip clema inferioara dispozitive modulare	Plastic
Mobilitate dispozitive modulare	nu
Baza inferioara pentru dispozitivele modulare	da
Potrivit pentru montaj încastrat	da

Conexiune

Terminale cu surub pentru conductorul flexibil	1 / 16 mm ²
Conex. iesire surub cu conductor rigid	1 / 25 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu suruburi	1 / 25 mm ²
Montaj terminale cu surub pentru cablu flexibil	1 / 16 mm ²
Sectiune cablu rigid pentru terminale cu surub	1 / 25 mm ²
Sectiune cablu flexibil pentru terminale cu surub	1 / 16 mm ²
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

Standarde

Text standard	EN 60898-1
Conform directivelor europene WEEE	afectat

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-25 70 °C
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Clasa de limitare a energiei I ² t	3
Altitudine	2000 m
Protectie împotriva umiditatii din aer	pentru toate conditiile climatice
Temperatura depozitare/transport	-25 80 °C